

Elektronická brzda 7,6/11kW (10,1 – 15 k), MFS 080



Kód produktu:

KAT199

Výrobce:

[TECNOPIU](#)

Dostupnost:

skladem

Cena na dotaz

Elektronická brzda se stejnosměrným přívodem proudu pro středně výkonné stroje se středním/vysokým výkonem (např. frézky, soustruhy atd.). – Rozměry: 95x70x125mm – připraveno pro montáž na DIN lištu.

Elektronická brzda řady MFS s přívodem stejnosměrného proudu poskytuje rychlý a pravidelný brzdový účinek strojům, které vyžadují rychlé časy zastavení rotujících částí, a to přivedením stejnosměrného napětí na vinutí. Zařízení neustále monitoruje činnost dálkového spínače startu motoru.

Když se jeho stav přepne ze ZAPNUTO na VYPNUTO, modul začne fungovat a brzdí motor magnetickým polem, které nemění jeho polaritu. Dobu a intenzitu brzdění lze upravit na samotném modulu. Kromě toho při každé aktivaci zařízení provádí vnitřní a vnější kontrolu správné činnosti celého brzdového systému, přičemž v případě nesprávné zpětné vazby zablokuje následnou aktivaci motoru, dokud není problém vyřešen.