

Elektronická brzda 4,1/7,5kW (5,1 - 10 hp), MFS 035



Kód produktu:
Výrobce:
Dostupnost:

KAT200
[TECNOPIU](#)
skladem

4 394,21 Kč bez DPH
6 248,00 Kč **5 317,00 Kč s DPH**
255,00 € 179,34 € bez DPH
217,00 € s DPH

Elektronická brzda se stejnosměrným přívodem proudu pro středně výkonné stroje 4,1-7,5 kW (např. vrtačky, frézky, soustruhy atd.). – Rozměry: 58x70x86mm – připraveno pro montáž na DIN lištu.

Elektronická brzda řady MFS s přívodem stejnosměrného proudu poskytuje rychlý a pravidelný brzdový účinek strojům, které vyžadují rychlé časy zastavení rotujících částí, a to přivedením stejnosměrného napětí na vinutí. Zařízení neustále monitoruje činnost dálkového spínače startu motoru.

Když se jeho stav přepne ze ZAPNUTO na VYPNUTO, modul začne fungovat a brzdí motor magnetickým polem, které nemění jeho polaritu. Dobu a intenzitu brzdění lze upravit na samotném modulu. Kromě toho při každé aktivaci zařízení provádí vnitřní a vnější kontrolu správné činnosti celého brzdového systému, přičemž v případě nesprávné zpětné vazby zablokuje následnou aktivaci motoru, dokud není problém vyřešen.