

Rozvodná skříň motoru s pomocným výstupem, QGE 16



Kód produktu:
Výrobce:
Dostupnost:

KAT209
[TECNOPIU](#)
skladem

29 076,03 Kč bez DPH
41 405,00 Kč **35 182,00 Kč s DPH**
1 186,78 € bez DPH
1 690,00 € **1 436,00 € s DPH**

Sada pro běžné stroje, s lisovaným ocelovým pouzdem vybaveným dvířky (jejichž otevření je povoleno pouze při hlavním vypínači v poloze "Vypnuto") a ochranou proti zkratu a proudovému přetížení.

Kompletní s obecným magnetotermickým bezpečnostním spínačem, stykače, transformátor 400/24 VAC, č. 2 pojistky ochrany pomocného obvodu, nouzové tlačítko a dvojité tlačítko start-stop, s výstražným světlem napětí, pomocný výstup chráněný tepelným relé.

Panel pro stroje s výkonem max = 7,5KW

Na vyžádání: QGE 16.01 pro stroje s výkonem = 11KW

Na vyžádání: QGE 16.02 pro stroje výkonem = 15KW

ROZMĚRY KRABICE (Š x V x H): 250x300x150mm

VOLITELNĚ: Držák RZA 62 Cívka minimálního napětí na obecném spínači

DŮLEŽITÉ: Při zadávání objednávky oznamte maximální výkon stroje a pomocného napájení, v ampérech (nebo KW).