Elektrická rozvodná skříň pro stroje s nízkým napětím, QGE 20



Kód produktu: KAT211
Výrobce: TECNOPIU
Dostupnost: skladem

34 300,00 Kč bez DPH
~~47 163,00 Kč~~ 41 503,00 Kč s DPH

1 400,00 € bez DPH
~~1 925,00 €~~ 1 694,00 € s DPH

Sada pro běžné stroje, s kovovým pouzdrem vybaveným dvířky (jejichž otevření je povoleno pouze při hlavním vypínači v poloze "Vypnuto") a ochranou proti zkratu a proudovému přetížení.

Kompletní s obecným magnetotermickým bezpečnostním spínačem, stykače, transformátor 400/24 VAC, elektronické motorové brzdové zařízení, pojistky, nouzové hříbovité tlačítko a dvojité tlačítko start-stop s výstražnou kontrolkou startu motoru, výstražnou kontrolkou napětí a kontrolkou selhání brzdy.

Panel pro stroje s max.výkonem = 7,5KW při napětí 400V.

Na vyžádání: QGE 20.01 pro stroje s maximálním výkonem = 11KW s chráněným pomocným ovládáním.

ROZMĚRY KRABICE (Š x V x H): 250x300x150mm.

VOLITELNĚ: DRŽÁK RZA 62.

Cívka minimálního napětí na obecném spínači.

DŮLEŽITÉ: Při zadávání objednávky oznamte maximální výkon stroje, v ampérech (nebo KW) při napětí 400V.