# Elektrická rozvodná skříň s elektronickou brzdou a pomocným výstupem s tepelným relé a kontrolou přístupu (IP 66), QGE 30




| | |
|---|---|
| **Kód produktu:** | KAT215 |
| **Výrobce:** | TECNOPIU |
| **Dostupnost:** | skladem |

42 601,65 Kč bez DPH

~~58 580,00 Kč~~ 51 548,00 Kč s DPH

1 738,84 € bez DPH

~~2 391,00 €~~ 2 104,00 € s DPH

Sada pro stroje, s kovovým pouzdrem vybaveným dvířky (jejichž otevření je povoleno pouze při hlavním vypínači v poloze "Vypnuto") a ochranou proti zkratu a proudovému přetížení.

Kompletní s obecnou magnetotermickou cívkou s minimálním napětím, stykače, transformátor 400/24 VAC, elektronické motorové brzdové zařízení, pojistky, nouzové tlačítko, a dvojité tlačítko start-stop s výstražnou kontrolkou startu motoru, výstražnou kontrolkou napětí, kontrolkou přístupu AXS 125 KHz a pomocným výstupem chráněným tepelným relé.

Panel pro stroje s maximálním výkonem = 7,5KW při napětí 400V.

Na vyžádání: QGE 31 s řízením přístupu AXS 13,5 MHz.

ROZMĚRY KRABICE (Š x V x H): 400x300x150mm.

VOLITELNĚ: DRŽÁK RZA 62

DŮLEŽITÉ: Při zadávání objednávky oznamte maximální výkon stroje a pomocného napájení, v ampérech (nebo KW).