Bezpečnostní kryt suportu soustruhu, PTO 10/350



Kód produktu:	KAT26
Hmotnost:	6,60 kg
Výrobce:	TECNOPIU
Dostupnost:	skladem

8 362,81 Kč bez DPH
~~11 907,00 Kč~~ 10 119,00 Kč s DPH

341,32 € bez DPH
~~486,00 €~~ 413,00 € s DPH

Specifický multi-nastavitelný kryt pro instalaci na podélný suport. V kombinaci s bezpečnostním krytem sklíčidla umožňuje vynikající ochranu obsluhy.

Chrání obsluhu před přímým kontaktem s rotujícími součástmi sklíčidla a před odletováním třísek a chladicí kapaliny s mazivem. Lze připevnit za podélný suport. Štít, podepřený kloubovým ramenem se třemi kloubovými prvky L. 325 mm. (první je spojený), je díky kloubu s kulovou objímkou zcela nastavitelný. Kompletní s bezpečnostním mikrospínačem. Dostupné příslušenství: PMG 60/185 – PBA 01/190 – PBA 01/325 – PBA 02/325.

1. Čelní a boční kotevní třmen 2. Hlavní skříň bezpečnostního mikrospínače – otočení o 180° – č. 2 rozpínací kontakty 3. Horizontální seřizovací svorka 4. Kloubová ramena – z ocelových trubek 5. Třecí kloub s třecím kotoučem 6. Kulový kloub pro orientaci štítu 7. Odjišťovací šrouby kloubu 8. Horní stříška proti třískám – z hliníku 9. Štít – z nárazuvzdorného a oleji odolného plastového materiálu

CODICE	A	B	C	D	KG
PTO 10/350	350	300	280	650	6,6
PTO 10/435	400	350	310	650	7,0