LED osvětlení v hliníkovém pouzdře AC/DC 24V, PLS 80 / 930 (IP69K)





Kód produktu: KAT537
Výrobce: tpled
Dostupnost: do týdne

7 248,76 Kč bez DPH
~~9 972,00 Kč~~ 8 771,00 Kč s DPH

295,87 € bez DPH
~~407,00 €~~ 358,00 € s DPH

Úhel osvětlení 120° 24V DC nízkonapěťový výkon
Skvělý úhel osvětlení pro výměnu zářivkového světla
Řada PLS 80
- Vybaven LED driverem pro připojení k nízkonapěťovému napájení (24V / DC)
- Vybaven konektorem ochranné trubky napájecích vodičů
- Moderní konstrukce. Nízká spotřeba energie vyžaduje pouze 14 wattů
- Teplota barev 5600K ~ 6000K

Další vlastnosti řady PLS 80:
- Zesílená čočka pro vysokou odolnost proti prasknutí
- Prevence výbuchu, duts, chladicí kapaliny a maziv
- Vybaveno 1,8 metru kabelu bez zástrčky
- Dlouhá životnost až 40 000 hodin svícení
- Hliníkové tělo
- Použitelné pro zařízení na výrobu polovodičů a čisté prostory
- Vhodné pro teplotní rozsah – 30° ~ + 50° C
- Bez infračerveného a ultrafialového záření

PLS 80/930

LED

84 Watt 120°

