LED osvětlení v hliníkovém pouzdře AC/DC 24V, PLS 80 / 350 (IP69K)





Kód produktu: KAT539
Výrobce: tpled
Dostupnost: do týdne

3 867,77 Kč bez DPH
~~5 317,00 Kč~~ 4 680,00 Kč s DPH
157,85 € bez DPH
~~217,00 €~~ 191,00 € s DPH

Úhel osvětlení 120° 24V DC nízkonapěťový výkon
Skvělý úhel osvětlení pro výměnu zářivkového světla
Řada PLS 80
- Vybaven LED driverem pro připojení k nízkonapěťovému napájení (24V / DC)
- Vybaven konektorem ochranné trubky napájecích vodičů
- Moderní konstrukce. Nízká spotřeba energie vyžaduje pouze 14 wattů
- Teplota barev 5600K ~ 6000K

Další vlastnosti řady PLS 80:
- Zesílená čočka pro vysokou odolnost proti prasknutí
- Prevence výbuchu, duts, chladicí kapaliny a maziv
- Vybaveno 1,8 metru kabelu bez zástrčky
- Dlouhá životnost až 40 000 hodin svícení
- Hliníkové tělo
- Použitelné pro zařízení na výrobu polovodičů a čisté prostory
- Vhodné pro teplotní rozsah – 30° ~ + 50° C
- Bez infračerveného a ultrafialového záření

PLS 80/350

LED

28 Watt 120°

